



Cuisinez avec des ustensiles de toutes les tailles.

Positionnez les casseroles où vous souhaitez, et la table auto détecte et adapte la zone de cuisson en fonction de la taille des récipients, même les plus volumineux.

Bénéfices et Caractéristiques

Utilisez des casseroles de toutes formes et de toutes tailles avec TotalFlex

TotalFlex vous permet de cuisiner avec des casseroles et des poêles de formes et de tailles différentes. Vous pouvez également placer, déplacer et disposer les casseroles presque n'importe où sur la grande surface vitrée de la table de cuisson.



Les zones de cuisson s'illuminent automatiquement. Avec ActiveTouch

Avec Active Touch, la commande coulissante correspondante s'allume automatiquement lorsqu'une casserole est posée sur la table de cuisson. Il ne vous reste plus qu'à régler la température souhaitée. C'est une façon intuitive de cuisiner.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toutes les cuissons.

- Plaque de cuisson Induction TotalFlex
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal à gauche, droite et milieu
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer AVD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARC Induction: 2000/3000W/180x220mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

| | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Nombre de zones de cuisson | 6 | Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x750x490 |
| Nombre de zone(s) modulable(s) | 1 | Cordon fourni (en m): | 1.5 |
| Niveaux de puissance | 9 | Volts | 220-240V/400V2N |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7200 | Plaque homologuée Corse : | non |
| Technologie de chauffe de la plaque | Induction | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 135x880x620 |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique | Ø en cm:* | Poids brut/net (kg) | 22.86 / 20.46 |
| Zone Modulable Gauche (L x l) | 46.5x37.2 | Pays de fabrication | Allemagne |
| Zone Modulable Droite (L x l) | 24x19.4 | PNC | 949 597 793 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique | en Wh/kg:* | Code EAN | 7332543755011 |
| Consommation foyer avant gauche | 188.7 | Installation plan de travail | Traditionnelle |
| Consommation énergétique foyer avant droit | 201.5 | | |
| Consommation énergétique foyer arrière droit | 201.5 | | |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 192.3 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Design | 4 bords biseautés | | |
| * Conformément au règlement | EU 66/2014 | | |
| Dimensions LxP (mm) | 780x520 | | |

