


Pour un chargement sans effort

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderez comment vous faisiez avant.

Bénéfices et Caractéristiques
ComfortLift est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur

ComfortLift, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile


QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable

Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.


Tous vos couverts lavés en une fois avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir les couverts et les ustensiles de différentes formes et tailles. Qu'ils soient grands ou de forme particulière, vos ustensiles trouvent leur place facilement grâce au panier profond et aux séparateurs amovibles.



- Série 900 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Cuve XXL (164L)
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: ExtraHygiene 70°C, XtraPower , GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.

Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus. *Test externe réalisé par Swisstat (Rapport de test n° 20212029).

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Type d'installation	Tout intégrable	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Poids brut/net (kg)	44 / 41.59
Largeur (cm)	60	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10
Nombre de couverts	14	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Classe énergétique lavage	D	Fréquence (Hz)	50
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	85	Indice de performance de nettoyage	1.121
Conso.énergétique / cycle	0.848	Volts	220-240
Consommation d'eau par cycle (L)	11	Longueur du câble (m)	1.6
Niveau sonore (dB)	44	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Durée du programme ECO (H)	4:00	Pays de fabrication	Italie
Index d'énergie (E20)	49.9	PNC	911 434 729
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit avec glissières		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		

