



### Fusionnez les zones pour plus d'espace de cuisson avec la fonction Bridge

La plaque de cuisson à induction Série 600 Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour la plupart des planchas ou cocottes.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Plus de modularité avec le DoubleBridge

Avec la fonction DoubleBridge, vous pouvez profiter de deux zones modulables, une à droite, une à gauche, de la table. La température et le temps de cuisson de ces zones fusionnées seront parfaitement harmonisés.

### Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.



### Surveillez votre cuisson sans effort grâce au minuteur

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.



### Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directs. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



### Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.



- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™

**Spécifications techniques**

|   |                         |                                 |                |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Nombre de zones de cuisson  | 4                       | Type de grille(s)               | sans grille    |
| Nombre de zone(s) modulable(s)  | 2                       | Câble d'alimentation fourni     | 1,5m           |
| Table   | Induction               | Volts                           | 220-240/400V2N |
| Niveaux de puissance  | 14                      | Plaque homologuée Corse :       | non            |
| Puissance électrique totale maximum (W)   | 7350                    | Poids brut/net (kg)             | 12.3 / 11.5    |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique   | Ø en cm:*               | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x678x600    |
| Zone Modulable Gauche (L x l)   | 21x18                   | Pays de fabrication             | Allemagne      |
| Zone Modulable Gauche (L x l)   | 39.2x22                 | PNC                             | 949 596 758    |
| Zone Modulable Droide (L x l)   | 21x18                   | Code EAN                        | 7332543602445  |
| Zone Modulable Droide (L x l)   | 39.2x22                 | * Conformément au règlement     | EU 66/2014     |
| Arrière gauche (longueur)   | 21                      |                                 |                |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique    | en Wh/kg:*              |                                 |                |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 183.9                   |                                 |                |
| Couleur   | Noir                    |                                 |                |
| Design  | Bord biseauté en façade |                                 |                |
| Installation plan de travail  | Traditionnelle          |                                 |                |
| Dimensions LxP (mm)   | 590x520                 |                                 |                |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):   | 44x560x490              |                                 |                |

